

SIP Trunk Flexx

Technisches Handbuch



SIP Trunk Flexx

Technical Manual

© 2023 Deutsche Telefon Standard GmbH

Version 02.00

01.02.2024

Deutsche Telefon Standard GmbH

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 26

55130 Mainz

Tel.: 06131 32797-0

info@dt-standard.de

www.dt-standard.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Geo-Redundanz	5
SIP-Trunk-Zugangsdaten	6
Standard	6
Firewall-Einstellungen	6
CLIP no screening	6
Rufnummernformate	7
Rufnummern-Übertragung (eingehend DTS zum Kunden)	7
Rufnummern-Übertragung (ausgehend Kunde zu DTS) – CLIP	7
Rufnummern-Unterdrückung / Einschränkung der Rufnummernanzeige	8
Service-Konfiguration	9
Allgemein	9
Konfigurationsportal	9
Trunk-Sets	11
Nummern-Routing	11
PBX-Endpunkt erstellen	12
PBX-Konfiguration	15
Zertifizierte Hersteller	15
Support	16
Zusätzliche Funktionen	17
Funktionsüberblick	17
Hochverfügbarkeit	18
Anrufweiterleitung mit und ohne Redirect (302)	22
Backup-Service	22
Blacklist für eingehende/ausgehende Anrufe	24
eFax-Service	26
Konferenzdienst	29
DTMF (laut RFC 2833)	31
Verwaltung mehrerer Rufnummern	31
Notruf	31
Sperrung abgehender Anrufe	32
Fraud Control	35
Authentifizierung statischer Modus	37
User-Agent-Prüfung	38
SIP-Passwort-Änderung	40
Protocol Features, TLS/ SRTP	41
Kundenportal	42
Aktivierung Microsoft Teams – Direct Routing	46
Übersicht Provisionierung	46
Konfiguration für DTS-Standardintegration	48
Genesys Cloud (BYOC-Konfiguration)	49
Übersicht Provisioning	49

Konfiguration des Genesys PBX-Endpunkts.....	50
Beispiele.....	51
Register PBX → DTS	51
Invite eingehender Anruf	52
Invite ausgehender Anruf	55
Notruf.....	58
Anrufweiterleitung mit redirect (302).....	59
DTMF.....	59
Terminologie	61
Abkürzungen.....	61


Einleitung

Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Konfiguration Ihres SIP-Trunks. Da das SIP-Protokoll jedoch oft Spielraum für Interpretationen lässt, kann das Dokument nur als Leitfaden dienen und sollte nicht als verbindlich für die Konfiguration der Telefonanlage angesehen werden. Wir empfehlen, alle wichtigen Anrufszenarien vorher zu testen und zu dokumentieren.

Wenn Ihre Telefonanlage auf der Liste der zertifizierten Telefonanlagen steht, stellt Ihnen der Hersteller in der Regel eine Vorlage direkt im Einstellungsmenü der Telefonanlage oder in seiner Knowledgebase zur Verfügung. Sie erhalten dann die richtigen Einstellungen für den SIP-Trunk, indem Sie diese direkt im Einstellungsmenü der Telefonanlage auswählen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Anlage über die in der Liste aufgeführte Softwareversion verfügt.

Wenn die Zertifizierung bereits von einem Partner oder der NFON Gruppe durchgeführt wurde, steht ein umfassender und einfach zu bedienender Konfigurationsleitfaden zur Verfügung. Details dazu finden Sie auch im Kapitel "Zertifizierte Hersteller".

Sollte eine Telefonanlage nicht auf der Liste der zertifizierten Hersteller stehen, muss eine manuelle Konfiguration des PBX-Endpunkts und der Vorlage über das SIP-Trunk-Konfigurationsportal erfolgen (siehe Kapitel PBX-Endpunkt erstellen). Ist die PBX-Anlage nicht IP-fähig, wird ein Media-Gateway benötigt. In diesem Fall wird das Beronet-Media-Gateway empfohlen, da es zertifiziert ist. Für alle bekannten Hersteller kann im Konfigurationsportal eine Vorlage aktiviert werden, die sicherstellt, dass der NFON-Server die für die PBX-Anlage passenden SIP-Nachrichtenformate und -Verfahren verwendet (siehe Kapitel PBX-Endpunkt erstellen).



Geo-Redundanz

DTS betreibt mehrere geo-redundante Rechenzentren, die so gebaut sind, dass sie sich im Bedarfsfall gegenseitig vollständig ersetzen können. Alle Standorte sind über mehrere hochleistungsfähige Breitbandverbindungen miteinander verbunden, um alle Failover-Szenarien sofort durchführen zu können. Alle Standorte verfügen über mehrere Hochleistungs-Internetverbindungen und leistungsstarke Kopplungen mit dem öffentlichen Internet. SIP-Trunks werden über einen geo-redundanten, hochleistungsfähigen Cluster aus mehreren Call-Routern abgewickelt. Failover-Szenarien werden über Rechenzentren und rechenzentrunsübergreifend implementiert, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Um dies für jede einzelne Anlage zu erreichen, verwendet die IP-Telefonanlage des Kunden nur einen vollständig qualifizierten Domännennamen (Fully Qualified Domain Name, FQDN) anstelle von einzelnen IP-Adressen.

SIP Trunk Flexx-Zugangsdaten

SIP-User werden über den Benutzernamen und das Kennwort authentifiziert, die ihnen nach der Erstellung des PBX-Endpunkts zugesandt werden. Der Benutzername für den PBX-Endpunkt wird automatisch vom Portal übertragen und kann nicht geändert werden. Das Passwort wird per SMS an den in der Bestellung genannten technischen Kontakt gesendet.

Die Handynummer des technischen Ansprechpartners kann bei Bedarf vom DTS-Support geändert werden.

In der SMS steht lediglich:

PBX-Endpunkt: <pbx endpoint name>

K-nummer: <K nummer> (bsp. KCHND)

Ihr Passwort: *****



Bitte behandeln Sie die SIP-Zugangsdaten vertraulich. Gestohlene SIP-Zugangsdaten können für alle möglichen Arten von Betrug verwendet werden!

Alternativ wird auch die IP-Authentifizierung (statischer Modus) unterstützt, siehe Kapitel "Authentifizierung im statischen Modus".

Standard

Die technische Implementierung des DTS-SIP-Trunk basiert auf der technischen Empfehlung von SIP connect.

Firewall-Einstellungen

Die grundlegenden Einstellungen für Verbindungen, Firewall, Router, Switch und Kundennetzwerk finden Sie in dem Merkblatt "Plug & Play":

<https://doc.dt-standard.de/de/dokumentation/merkmale/anlagen-spezifische-themen/technische-voraussetzungen-fuer-centrex-3/b-router/-/firewall-einstellungen>

Protocol	Target port	Purposes	Targets
UDP	123	NTP	Alle Netzwerke
UDP	53	DNS	Kunden-DNS-Server
UDP	alle Ports	SIP, RTP, T-38, FMC, etc.	109.68.96.0/21
TCP	alle Ports	SIP/TLS, SIP, FMC	109.68.96.0/21

CLIP no screening

CLIP no screening ermöglicht die Übertragung einer externen Rufnummer, die nicht mit dem SIP-Trunk verbunden ist. Ist dieses Leistungsmerkmal aktiviert, kann die vorgesehene Rufnummer dem Angerufenen mit den oben beschriebenen Rufnummernformaten als Rufnummer mitgeteilt werden. Ist dieses Leistungsmerkmal deaktiviert, können nur Nummern übertragen werden, die mit dem SIP-Trunk verbunden sind. Außerdem muss aus rechtlichen Gründen im PAI-Header eine gültige Nummer aus dem SIP-Trunk angegeben werden, die aber dem Angerufenen nicht

angezeigt wird.

Alle Rufnummernbereiche können vom Kunden verwendet und vom System akzeptiert werden, mit Ausnahme von Mehrwertdienstnummern und Notrufnummern. Anrufe, die diese nutzen, werden bzgl. Absendennummer korrigiert. Bitte beachten Sie, dass es länderspezifische Regelungen für die Nutzung von CLIP no screening gibt. Weitere Informationen zur Rufnummernübertragung finden Sie im Kapitel Rufnummernübertragung (ausgehender Kunde zu DTS) - CLIP. Dieses Leistungsmerkmal wird zusammen mit dem SIP-Trunk bestellt (kostenlose Option).

Rufnummernformate

Rufnummern-Übertragung (eingehend DTS zum Kunden)

Eingehende Rufnummern von DTS zum Kunden sind entweder im internationalen Format mit einem führenden "+" oder im nationalen Format. Das gewünschte Format wird im Konfigurationsportal festgelegt.

Details dazu finden Sie im Kapitel "Installation".

Bsp. siehe Kapitel "Beispiele: Invite eingehender Anruf"

Rufnummern-Übertragung (ausgehend Kunde zu DTS) – CLIP

Im Allgemeinen akzeptiert DTS die Übertragung von Telefonnummern in allen Feldern (FROM, TO, P-Asserted Identity, P-Preferred Identity) in den folgenden Formaten:

Landesvorwahl	SIP-Format
+49	<sip:+49894531234@siptrunk.cloud-cfg.com>
0049	<sip:0049894531234@siptrunk.cloud-cfg.com>
national	<sip:0894531234@siptrunk.cloud-cfg.com>

Die folgenden Kopfzeilen für die Darstellung der Anrufnummer werden akzeptiert:

1. P-Preferred-Identity (PPI)
2. FROM
3. P-Asserted-Identity (PAI)

- Wenn die Funktion "CLIP no screening" nicht aktiviert ist (siehe Kapitel CLIP no screening), werden alle Header geprüft und validiert, wenn die Einträge korrekt sind. Andernfalls werden sie mit einer gültigen Kundennummer ersetzt.
- Wenn kein PAI-Header gesendet wird, wird geprüft, ob die FROM- oder P-Preferred-Identity eine gültige Kundennummer ist, und diese wird für den PAI verwendet (PAI wird vor dem Senden des INVITE an den Betreiber gesetzt). Wenn die Nummer nicht gültig ist, wird eine zufällige "gültige" Nummer aus dem zugewiesenen Nummernblock gesetzt.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Formaten erlaubt DTS die folgenden lokalen Nummernformate als Anrufer-ID. Bitte beachten Sie, dass dies nur akzeptiert wird, wenn der SIP-Trunk nur für eine nationale Vorwahl verwendet wird. Falls mehrere nationale Vorwahlen verwendet werden, muss das Nummernformat international E.164 sein.

Lokales Nummernformat	SIP-Format
Telephone number without local area code (LAC)	<sip:4531234@siptrunk.cloud-cfg.com>
Telephone number with local area code (LAC 089)	<sip:0894531234@siptrunk.cloud-cfg.com>

Da die FROM / PAI bei jedem Anruf überprüft wird, gibt es Einschränkungen, die die Verwendung bestimmter Nummern nicht zulassen, z. B. Notruf- oder Servicenummern. Bei Anrufversuche, die mit eingeschränkten Nummern in der FROM / PAI gemacht werden, werden zum PSTN hin die PAI mit den gültigen Rufnummern des Kunden überschrieben.

Rufnummern-Unterdrückung / Einschränkung der Rufnummernanzeige

Die Anrufer-ID kann bei einem ausgehenden Anruf durch zwei Methoden unterdrückt werden (anonyme Anrufe):

- Der Kunde kann im FROM-Anzeigenamen "anonymous" angeben
- Oder einen Privacy: id-Header setzen

In beiden Fällen wird der Anruf dem Netzbetreiber als anonymer Anruf signalisiert. Ein Beispiel finden Sie im Kapitel Beispiele.

Service-Konfiguration

Allgemein


Nach der Bestellung des SIP-Trunks erhält der Kunde eine Auftragsbestätigung. DTS bestätigt auch den/die Rufnummernblock/blöcke - in diesem Beispiel wird keine Portierung einer bestehenden Nummer von einem anderen Dienstleister angenommen, sondern dem Kunden wird ein neuer Rufnummernblock zugeteilt. Darüber hinaus erhält der Kunde Zugang zum Kundenportal.

Konfigurationsportal


Die Einrichtung des SIP-Trunks sowie die Freischaltung und Anpassung von Zusatzfunktionen erfolgt durch den Kunden oder Partner über das Konfigurationsportal.

Dieses kann über das Zugangsportal mit Ihrem Benutzernamen und Passwort erreicht werden: **siptrunk.dt-standard.de**

Im Rahmen der Bestellung erhält die im Bestellformular genannte technische Kontaktperson eine E-Mail mit einem Link zur Einrichtung des Passworts:




Der Benutzername ist die E-Mail-Adresse. Mit diesen Anmeldedaten können Sie sich beim Portal anmelden:



Wenn Sie das Portal zum ersten Mal öffnen, überprüfen Sie bitte, ob die folgenden Artikel Ihrer Bestellung verfügbar sind:

- Trunk-Set
- Telefonnummer
- Mehrwertdienste



Die Trunk-Sets und Nummernblöcke sind bereits wie bestellt verfügbar. Die Administration für alle unten beschriebenen Funktionen kann von hier aus vorgenommen werden.

Im Menü „Benutzer“ können Sie den Benutzer über den „Bearbeitungsstift“ bearbeiten oder über den „Korb“ löschen.

Benutzer	Benutzer +			
Lizenz				
SIP Trunk Flexx	↑ Benutzername	↑ Name	Nebenstelle ↑ App	↑ Admin
	test@dt-standard.de	TestUser	-	✓

Benutzer	Benutzerdaten			
Test User	Vorname	Nachname		
Benutzerdaten	Test	Test		
Berechtigungen	Benutzername	Sprache		
Lizenz	test@dt-standard.de	Deutsch		
SIP Trunk Flexx			Passwort wiederherstellen Abbrechen Speichern	

Die Einladung wird direkt beim Anlegen eines neuen Benutzers verschickt.

Trunk-Sets

Mit der Bestellung des Trunk-Sets wird die Kanalanzahl für dieses Trunk-Set definiert. Mit einem Trunk-Set können eine oder mehrere PBXen (Premium) als Endpunkte verbunden werden.

Nummern-Routing

Das Nummern-Routing dient dazu festzulegen, an welche Ziele, z.B. Trunk-Sets die vom PSTN aus reinkommenden Anrufe basierend auf der Zielrufnummer durchzuschalten sind. Dabei erfolgt die Zuordnung auf Basis des longest-matching-prefix.

Die verfügbaren Nummernblöcke sind im Untermenü „Nummernblock“ des Menüs „Nummernvergabe“ sichtbar:

Benutzer	Nummernrouting +			
Lizenz				
SIP Trunk Flexx				
Trunkset				
SIP Trunk				
Nummernrouting				
Nummernblock				
Backupnummern				
Template				
	Name	Nummernblock	Typ	Präfix-Einträge
	Conf01	+49 (6131) 4 [REDACTED] 28(0-9)	Service	1

Die Zuordnung von Nummern aus den Blöcken zum Trunk-Set erfolgt über das Menü " Nummern-Routing".

Hier wird ein Nummern-Routing hinzugefügt und bearbeitet.

Benutzer
Lizenz

SIP Trunk Flexx

Trunkset

PBX Endpunkt

Nummernrouting

Nummernblock

Backupnummern

Template

Nummernrouting erstellen

Name
Test

Verfügbare Trunksets/Dienste
SIP Trunk

Nummernblock
+49 6131 [] 40 [0-9]

Alle freien Einträge auswählen

Remove all selected entries


☐ +49 6131 [] 403
☐ +49 6131 [] 404
☐ +49 6131 [] 405
☒ +49 6131 [] 406
☐ +49 6131 [] 407
☐ +49 6131 [] 408
☐ +49 6131 [] 409

Anzahl ausgewählter Einträge: 1/10



Abbrechen **Erstellen**

PBX-Endpunkt erstellen

- Der PBX-Endpunkt spezifiziert mit welchem Endpunkt auf Kundenseite ein Trunk als Bestandteil eines Trunk-Sets verbunden wird.
- Hat keinen Bezug zu Telefonnummern an sich.



Der erste Schritt besteht darin, die Kunden-PBX als SIP-Endpunkt im Konfigurationsportal über das Menü "PBX-Endpunkt" anzulegen. Mit einem Klick auf den "+"-Button wählen Sie die entsprechende PBX-Vorlage aus und der neue Endpunkt wird erstellt:



Das Passwort für den PBX-Endpunkt wird per SMS an die angegebene Handynummer des technischen Ansprechpartners gesendet. Für alle bekannten Hersteller ist eine Vorlage für die PBX-Anlage (PBX-Endpunkt) verfügbar, so dass die Nachrichten an die PBX-Anlage das richtige Format verwenden. Falls keine Vorlage für den PBX- Hersteller verfügbar ist, hat der Kunde/Partner die Möglichkeit, eine eigene Vorlage zu erstellen. Gehen Sie zu "PBX-Endpunkt-Template".

Benutzer	PBX Endpunkt Template		+
Lizenz			
SIP Trunk Flexx	Name	Typ ↓	
Trunkset	Microsoft TEAMS Operator Connect	Global	
PBX Endpunkt	GENESYS	Global	
Nummernrouting	Microsoft TEAMS	Global	i
Template			
PBX Endpunkt Templ...	Avaya	Global	i
	Alcatel	Global	
	NEC	Global	
	Swyx	Global	
	Elmeg	Global	
	3CX	Global	
	S4B	Global	
	Unify	Global	
	Starface	Global	

Fügen Sie über die Schaltfläche "+" eine neue Vorlage hinzu:

PBX Endpunkt Template erstellen

Name
Test

4 / 45

Nummernformat
International E164

Authentifizierung:
☒ Registrieren ☐ IP Adresse

Clip-Typ
From ID Clip

Inbound Ruri Format
KNUM

Abbrechen Erstellen

Mit der Vorlage wird das Format der eingehenden Nummer (international, national, lokal), die Authentifizierungsmethode, der CLIP-Stil und das Format der eingehenden URI (E.164-Nummer vs. K-Nummer) festgelegt.

Bedeutung des CLIP-Stils:

- "From ID Clip": Die TK-Anlage übergibt die CLIP-Nummer (zusätzliche Rufnummer des Anrufers) im FROM und die Rufnummer des Anrufers (verifizierte Zugangsnummer) im PAI.
- "FROM Name Clip": Wird verwendet, wenn die PBX-Anlage die PAI nicht sendet. In diesem Fall werden beide Nummern innerhalb des FROM-Headers übermittelt, die CLIP-Nummer innerhalb des DISPLAY-Name-Teils und die Nummer des Anrufers innerhalb der SIP-URI des FROM-Headers.

Sobald der PBX-Endpunkt erstellt ist, müssen Sie ihn aktivieren, indem Sie im Menü "PBX-Endpunkt" auf den Schalter "aktiv" klicken.

PBX-Konfiguration

Nachdem der PBX-Endpunkt eingerichtet wurde, muss die Verbindung zum DTS-Dienst auf der Kunden-Telefonanlage konfiguriert werden. Beispiele für Konfigurationswerte:

- **Benutzername:** K1234 (Angezeigt nach der Anlage des Endpunkts)
- **Password:** test1234 (Versand per SMS)
- **SIP-Registrar:** siptrunk.cloud-cfg.com
- **SIP Proxy:** siptrunk.cloud-cfg.com
- **SIP Port:** 5060 (UDP), 5061 (TLS)
- **Protokoll:** IPv4 UDP/TCP/TLS

Die Zertifizierung des SIP-Trunk mit mehreren Anbietern läuft. Sobald sie abgeschlossen ist, erhalten Sie die korrekten Einstellungen für den SIP-Trunk, indem Sie die entsprechende Vorlage direkt im Einstellungsmenü des PBX-Endpunkts auswählen. Für den SIP-TK Anlagenanschluss gibt es eine Reihe von Zertifizierungen. Grundsätzlich gelten diese auch für den SIP-Trunk, da wir die gleichen Schnittstellen verwenden. Der SIP-Registrar und der SIP-Proxy sind unterschiedlich (siehe oben), aber alle anderen Einstellungen sind gleich. Zusätzlich muss die abweichende SIP-Benutzer Kennung (Kxxxxxx statt Rufnummer) beachtet werden.

Zertifizierte Hersteller

Vendor
3CX
AGFEO
Alcatel-Lucent
Askozia
Asterisk
Auerswald
Avaya
AVM
Bintec Elmeg
Clarity
DATUS
Elmeg
GFI
Innovaphone
Mitel
Lancom

NEC
Panasonic
PASCOM
Sangoma
Starface
Swyx
Tevitel
Tiptel
Unify / Atos
Wildix

Support

Der Kunde oder Partner ist für die Einrichtung der Telefonanlage beim Kunden selbst verantwortlich. Da jede Telefonanlage spezifische Kenntnisse für die verschiedenen Versionen und Systeme erfordert, kann der DTS-Support keine Ratschläge zur Anwendung von Einstellungen oder zur Behebung von Problemen mit der Telefonanlage geben. Der Kunde oder Partner muss sich an die Stelle wenden, die für den Support der Telefonanlage zuständig ist, d.h. an den Hersteller der Telefonanlage. Darüber hinaus kann der DTS-Support nicht bei Netzwerkproblemen des Kunden helfen, die die Implementierung des SIP-Trunk behindern könnten, und auch keine Ausfallsicherung einrichten, wenn die SIP-Trunk-Verbindung ausfällt. Darüber hinaus kann der DTS-Support nicht sicherstellen, dass es ein Backup vorhanden ist, falls es Probleme mit den Anpassungen gibt.

Es gibt jedoch einen kostenpflichtigen Service, bei dem wir technische Beratung für Projekte anbieten, die bei den oben genannten Problemen helfen können. Der Support kann und wird keine verbindlichen Vorschläge für die Einrichtung der Telefonanlage geben. Für die Einrichtung oder Konfiguration der Telefonanlage muss sich der Kunde an die Stelle wenden, die für den Support der Telefonanlage zuständig ist. Für das SIP-Trunk-Produkt selbst ist der DTS-Support in der Lage, bei Bedarf Unterstützung zu leisten. Dies umfasst die Anrufsteuerung und den Sprachverkehr (SIP & RTP) zwischen der Kunden-Telefonanlage und dem DTS-Server sowie den ein- und ausgehenden Verkehr zum öffentlichen Telefonnetz. Dies wird gemäß der technischen Empfehlung SIP connect 2.0 umgesetzt. Sollten Probleme mit dem SIP-Trunk oder den Funktionen auftreten, steht unser Support über die üblichen Kanäle zur Unterstützung und Fehlerbehebung zur Verfügung.

Zusätzliche Funktionen

Funktionsüberblick

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die unterstützten SIP-Trunk-Funktionen:

Feature-Set	Feature-Name	Feature-Beschreibung
Basic	Funktionen zur Anrufbearbeitung	
	CLIP	Eigene Rufnummer für abgehende Anrufe anzeigen
	CLIP no screening	Abweichende Rufnummer, die für ausgehende Anrufe angezeigt wird
	CLIR	Unterdrückung der Anrufernummer
	Anrufweiterleitung mit "302 redirect"	Von der PBX ausgelöste Rufumleitung mit der SIP-Nachricht "302 redirect".
	Backup-Service	Anrufumleitung falls Trunk nicht erreichbar
	Anrufsperrung eingehend	Eingehende Anrufe von bestimmten Nummern blockieren
	Unterstützte Voice-Codecs	Audio codecs G.711 a-law / u-law
	DTMF	Tonübertragung laut RFC2833
	Sicherheitsfeatures	
	Anrufsperrung	- Vordefinierte Anrufsperrliste - Individuelle Konfiguration pro Trunk-Set
	Betrugserkennung	Betrugserkennung, automatische systemgesteuerte Erkennung
	Authentifizierung im statischen Modus	IP-Peering
	User-Agent-Prüfung	User-Agent-Prüfung, automatische Prüfung für ausgehenden Anruf
	Protocol Features	
	TLS 1.2/ SRTP	Erlaubt die Verschlüsselung der Anrufe
	Portale	
	Administratorportal	https://siptrunk.dt-standard.de
	Kundenportal	https://meine.dt-standard.de
Feature-Set	Feature-Name	Feature-Beschreibung
Premium	Basic Feature Set +	
	Hochverfügbarkeit	Verbindung mehrerer PBX-Anlagen
	Konferenzservice	Der Konferenzservice ermöglicht allen Teilnehmern, sich über eine bestimmte Konferenzrufnummer, die zum Nummernblock des Kunden gehört, in die Audiokonferenz einzuwählen.
OPTIONEN		
Microsoft Teams Integration		Direct Routing
Genesys Cloud Enablement		Ermöglicht die Verknüpfung mit dem Genesys Cloud Contact Center.
eFax Service		Der Kunde kann Faxe empfangen und senden, ohne ein Faxgerät zu benutzen. Das E-Mail-zu-Fax-Verfahren ermöglicht es dem Absender, Faxe via E-Mail zu versenden. Das Fax-zu-E-Mail-Verfahren ermöglicht Faxe im SIP Trunk Flexx an einer Durchwahl zu empfangen und an einen E-Mail-Client zu senden. Die Faxübertragung mit T.38-Codec mit Fallback auf G.711 wird unterstützt.

Hochverfügbarkeit


Hochverfügbarkeitsoptionen sind möglich und können vom Benutzer ausgewählt werden

- Primär / Backup
- Round Robin
- Forking

Primär / Backup

Wenn die primäre Telefonanlage nicht mehr verfügbar ist, werden die Anrufe an die sekundäre Telefonanlage weitergeleitet.


- Hot-Standby-Redundanz
- Wenn der primäre PBX-Endpunkt nicht bereit ist (nicht registriert oder fehlerhaft), wird der Anruf an die Backup-Instanz weitergeleitet.
- Alle PBX-Endpunkte des betreffenden Trunk-Sets müssen die gleichen Nebenstellen haben.



Round Robin (Lastausgleich)

Jeder eingehende Anruf wird in einer sich wiederholenden Reihenfolge an die nächste PBX gesendet, z. B. wenn es zwei PBX-Anlagen (A und B) gibt, wird der erste eingehende Anruf an PBX A gesendet, der zweite eingehende Anruf an PBX B.

- Die Endpunkte einer Telefonanlage, die für Round Robin konfiguriert ist, müssen die gleichen Nebenstellen haben.
- Bei jedem Anruf wird der nächste PBX-Endpunkt des Trunk-Sets ausgewählt.




Forking

Um die Verfügbarkeit zu verbessern, kann der Kunde mehrere PBX-Anlagen mit demselben Trunk-Set verknüpfen. Ein Anruf von jeder Anlage wird angenommen. Ein Anruf vom PSTN wird jeder Anlage zugestellt

Verteilte Nebenstelle

Es wird keine Ausfallsicherheit erreicht, sondern die PBX, die die Nebenstelle verwaltet nimmt den Anruf an und stellt ihn zu




Parallele Verschaltung der Nebenstellen

Ein Anruf aus dem öffentlichen Telefonnetz zu den Nebenstellenanlagen wird in mehrere INVITES aufgeteilt. Die Nebenstellenanlage, die den Anruf zuerst entgegennimmt, erhält diesen Anruf, während die anderen Anrufe abgebrochen werden, d.h. eingehende Anrufe werden gleichzeitig an primäre und sekundäre Ziele zugestellt und dann mit dem Ziel verbunden, das zuerst antwortet. Early Media (d. h. Freizeichen) wird nicht unterstützt. Es wird eine vorläufige 180 SIP-Antwort

angefordert, damit der Rufton korrekt an den Anrufer weitergeleitet werden kann.

- Die PBX-Endpunkte, die mit einem Trunk-Set verbunden sind, teilen sich die gleichen Nebenstellen.
- Bei jedem Anruf werden beide PBX-Endpunkte des Trunk-Sets angesprochen.
- Das Klingeln wird auf beide Nebenstellen angewendet.
- Die Nebenstelle, die den Anruf zuerst entgegennimmt, erhält den Anruf.
- Für die anderen Nebenstellen wird der Anruf abgebrochen.




Die Verwaltung der Hochverfügbarkeitsoption wird im Konfigurationsportal über das Trunk-Set-Menü konfiguriert:

Benutzer	Trunkset				
Lizenz					
Nconnect Voice					
Trunkset					
Blacklist					
PBX Endpunkt					
Nummernrouting					
Template					
	Name	Lastverteilung	Gleichzeitige Anrufe	Blacklist (Eingehend)	Blacklist (Ausgehend)
	SIP Trunk	Primary / Backup	10	Alle erlauben	Alle erlauben

Konfiguration der Hochverfügbarkeit


Die Hochverfügbarkeits-Option wird am Trunk-Set ausgewählt:



The screenshot shows the 'SIP Trunk Flexx' configuration interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Benutzer, Lizenz, SIP Trunk Flexx, Trunkset, Blacklist, PBX Endpunkt, Nummernrouting, and Template. The main area displays the 'Trunkset' configuration table. A modal window titled 'SIP Trunk' is open, showing the configuration for a specific trunk set. The modal includes fields for 'Name' (SIP Trunk), a character count '9 / 45', and a dropdown menu for 'Primary / Backup' which is currently selected. Other options visible in the modal are 'Round-Robin' and 'Forking'. At the bottom of the modal are buttons for 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).

Name	Lastverteilung	Gleichzeitige Anrufe	Blacklist (Eingehend)	Blacklist (Ausgehend)
SIP Trunk	Primary / Backup	10	Alle erlauben	Alle erlauben

Die Reihenfolge der PBX für die Option "Primär / Backup" erfolgt über die Priorität des jeweiligen PBX-Endpunktes.




The screenshot shows the 'Trunkset (Primary / Backup)' configuration interface. It features a table with columns: Name, PBX Endpunkt Template, Aktiv, and Priorität. There are two entries in the table. The first entry, 'Test', has a green 'Primär' label next to its name. The second entry, 'Test 2', has a 'Standard' label. Both entries have their 'Aktiv' toggle switch turned on. Up and down arrows are present next to the priority column for each entry to allow reordering. A '+' button is visible in the top right corner.

Name	PBX Endpunkt Template	Aktiv	Priorität
Test Primär	GENERIC	☒	↑ ↓
Test 2	Standard	☒	↑ ↓

Die Option "Round-Robin" erlaubt die Endpunkte die im Round-Robin angesprochen werden zu aktivieren, oder zu deaktivieren.

Die Option "Forking" deckt die Fälle "Verteile Nebenstelle" und "Parallele Verschaltung der Nebenstelle" wie oben beschrieben ab.



The screenshot shows the 'Trunkset (Forking)' configuration interface. It features a table with columns: Name, PBX Endpunkt Template, and Aktiv. There are two entries in the table: 'Test' and 'Test 2'. Both entries have their 'Aktiv' toggle switch turned on. A '+' button is visible in the top right corner.

Name	PBX Endpunkt Template	Aktiv
Test	GENERIC	☒
Test 2	Standard	☒

Anrufweiterleitung mit und ohne Redirect (302)

Die Telefonanlage des Kunden kann eine 302 senden, um den Anruf an ein externes Ziel weiterzuleiten. Um den Datenverkehr auf der Internetverbindung des Kunden zu reduzieren, wird der Anruf von der Leitung des Kunden entfernt und von DTS intern weitergeleitet. Ein weitergeleiteter Anruf verbraucht jedoch 2 Kanäle auf dem SIP-Trunk.

Sicherheitsmechanismen wie die Betrugskontrolle sind weiterhin vorhanden, um betrügerische Anrufe zu erkennen und zu behandeln. Um Betrug vorzubeugen, leiten wir keine Notrufe, Premium-Anrufe oder Direktanfragen weiter.

Die Handhabung des Verfahrens hängt von der jeweiligen Telefonanlage beim Kunden ab.

Alternativ kann die Nebenstellenanlage den Anruf auch ohne 302 weiterleiten. In diesem Fall kann die PBX-Anlage einen abgehenden Ruf mit INVITE ohne zusätzliche Informationen aufbauen oder sie kann zusätzliche Weiterleitungsinformationen (z. B. DDI des Weiterleitungspartners) in einem Umleitungs-Header übermitteln. Dabei muss beachtet werden, dass PBX Seitig via RTP die Firewall outbound zu öffnen ist schon beim INVITE.

Backup-Service

Wenn die PBX-Endpunkte des Kunden nicht erreichbar ist (Erkennung aufgrund eines fehlgeschlagenen INVITE, OPTIONEN werden nicht verwendet), wird der Anruf an eine andere, über das PSTN erreichbare Nummer weitergeleitet. Es sind mehrere Optionen möglich:

Standard-Backup (N:1) / Rufnummernbasiert


Dies ist nur für kleinere Kunden gedacht, die z. B. eine Handynummer haben, an die sie alle erfolglosen Anrufe weiterleiten können.

Die Anrufe werden an eine alternative Rufnummer umgeleitet. Anrufe können nicht an Notrufe, Premiumdienste oder Auskunftsdienste umgeleitet werden.



Wenn der Benutzer einem Nummernblock eine Backup-Nummer zugewiesen hat und den Block anschließend aufteilt, übernehmen die neuen Nummernblöcke nicht die Backup-Nummer.


- Der Kunde hat eine Backup-Nummer für seinen Nummernblock.
- Der Anruf wird an diese Backup-Nummer weitergeleitet, wenn das Routing fehlschlägt.



DDI-Backup (N:N) / vorwahlbasierte Nummer


Größere Kunden benötigen eine präzisere Lösung anstelle einer zentralen Backup-Nummer. Bei einer vorwahlbasierten Konfiguration wird die Zielvorwahl ersetzt, während die Durchwahl beibehalten wird, so dass bei der Weiterleitung des Anrufs an das öffentliche Telefonnetz die neue Vorwahl verwendet und die Durchwahl beibehalten wird.

- Der Kunde hat eine Backup-Nummer mit dem gleichen Rufnummerblock.
- Wenn der Anruf an die Zielnummer fehlschlägt, wird automatisch ein Anruf an die Backup-Nummer mit der gleichen Durchwahl eingeleitet.
- Beispiel: Soft Migration



Individuelles Backup (N:M) / Individuelle Backup-Nummer

Jeder einzelnen Nebenstelle können individuelle Backup-Nummern zugewiesen werden.



Es ist möglich, ein DDI-Backup und ein Einzel-Backup für denselben Nummernblock durchzuführen. In diesem Fall gilt die beste/ längste Rufnummernübereinstimmung.

Kein Backup

Es gibt Kunden, die kein Backup wünschen, d. h. im Falle eines Ausfalls sollen die Anrufe nicht an eine Backup-Nummer weitergeleitet werden, z. B. sollen private Handys nicht als Backup eingebunden werden und andere Optionen bestehen nicht.

Backup-Service-Konfiguration

Der Benutzer kann die Optionen im Konfigurationsportal im Menü "Nummern-Routing" auswählen und verwalten.

Benutzer	Nummernrouting +			
Lizenz				
SIP Trunk Flexx	Name	Nummernblock	Typ	Präfix-Einträge
Trunkset	Conf01	+49 (6131) 4 [REDACTED] 28(0-9)	Service	1
PBX Endpunkt				
Nummernrouting				
Nummernblock				
Backupnummern				
Template				

Erstellen Sie eine Backup-Eintrag für eingehende Anrufe über die Schaltfläche "+".

Backupnummer erstellen

Name
Backup Test

11 / 45

Nummernblock
+49 6131 [REDACTED] 402

Nebenstelle
0/6

☒ Telefonnummer

☐ Präfixbasierte Nummer

Backupnummer
+49177123456

12/20

Abbrechen

Erstellen

Blacklist für eingehende/ausgehende Anrufe

Der Benutzer kann CLI-Nummern für bösartige Anrufe hinzufügen, die blockiert werden sollen. Derzeit werden nur die Nummern blockiert, die genau auf der Blacklist stehen. Darüber hinaus ist es möglich, anonyme Anrufe zu blockieren. Um dies zu aktivieren, müssen Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Menü anklicken. Die Verwaltung der Blacklist erfolgt über das Menü "Trunk-Set" im Konfigurationsportal:

Benutzer	Trunkset				
Lizenz					
SIP Trunk Flexx	Name	Lastverteilung	Gleichzeitige Anrufe	Blacklist (Eingehend)	Blacklist (Ausgehend)
Trunkset	SIP Trunk	Primary / Backup	10	Alle erlauben	Alle erlauben
Blacklist					
PBX Endpunkt					
Nummernrouting					
Template					

Wählen Sie dann "Blacklist".

Benutzer	Blacklist				+
Lizenz					
SIP Trunk Flexx	Name	Richtung	Einträge	Typ ↑	
Trunkset	Test	Eingehend	-	Benutzerdefiniert	
Blacklist	Default - Class 4	Ausgehend	444	Global	
PBX Endpunkt	Default - Class 2	Ausgehend	584	Global	☰
Nummernrouting	Default - Class 6	Ausgehend	33	Global	
Template					

Erstellen Sie eine Blacklist für eingehende Anrufe über die Schaltfläche "+".

Blacklist-Profil erstellen

Name

Test

4 / 45

Richtung

☒ Eingehende Anrufe
 ☐ Ausgehende Anrufe

Abbrechen

Erstellen

Hier können Sie den Namen des Blacklist-Profiles und die Nummer eingeben, die für eingehende Anrufe gesperrt werden soll:

Blacklist-Profil-Eintrag erstellen

Name

Test

4 / 45

☒ Präfix
 ☐ Unbekannte Anrufe

Präfix

+49613112345

Die Rufnummer sollte mit einem "+" beginnen

Abbrechen

Erstellen

Das Zahlenformat muss mit "+" beginnen. Weitere Einträge können über die Schaltfläche "+" hinzugefügt werden.

Anonyme Anrufe werden durch die Auswahl von "Anonyme Anrufe" im Eintrag des Blacklist-Profiles blockiert:

Blacklist-Profil-Eintrag erstellen

Name
Test

4 / 45

☐ Präfix
☒ Unbekannte Anrufe

Abbrechen
Erstellen

Durch Bearbeiten des Trunk-Sets im Menü "Trunk-Set" kann das Blacklist-Profil zugewiesen werden:

Benutzer
Lizenz
SIP Trunk Flexx
Trunkset
Blacklist
PBX Endpunkt
Nummernrouting
Template

Trunkset					
Name	Lastverteilung	Gleichzeitige Anrufe	Blacklist (Eingehend)	Blacklist (Ausgehend)	
Trunkset	Primary / Backup	10	Test	Alle erlauben	

Trunkset

Name
Trunkset

8 / 45

Lastverteilung
Primary / Backup

Blacklist (Eingehend)
Test

Blacklist (Ausgehend)
-

Abbrechen
Speichern

eFax-Service

Mit E-Fax können Sie ein Fax über ein Online-Konto oder über Ihre E-Mail versenden, indem Sie das zu faxende Dokument an eine E-Mail-Nachricht anhängen. Anschließend sendet der Online-Prozessor des E-Fax-Anbieters die Nachricht und den Anhang an das Faxgerät des angegebenen Empfängers.

Mail-to-Fax

- E-Mails und alle angehängten Dateien (PDF) werden in ein Fax umgewandelt
- Der Administrator legt fest, welche E-Mail-Adresse über welche Faxnummer gesendet werden soll
- Die Absenderadresse ist nur einem einzigen Faxdienst eindeutig zugeordnet
- Es können bis zu 10 E-Mail-Adressen definiert werden, die berechtigt sind, Faxe per E-Fax zu senden/empfangen.
- Der Administrator kann den Fax-Kopfzeilentext und die Fax-Kopfzeilennummer festlegen, die in die Fax-Kopfzeile des Empfängers geschrieben werden.
- Mit E-Mail-zu-Fax kann eine E-Mail mit Dateianhängen im PDF-Format versendet werden.
- Für übertragene Faxe wird ein qualifizierter Sendebericht erstellt:
 - B-Nummer und T.30 Empfänger-Nummer

- Anzahl der übertragenen Seiten
- Ergebnis (Bestätigung oder Fehler)
- Benutzer benachrichtigen, wenn ein ausgehender Faxauftrag erfolgreich war
- Benutzer benachrichtigen, wenn ein ausgehender Faxauftrag fehlgeschlagen ist (mit Fehler)
- Die Domäne, die dem Faxserver gehört, der für den Faxversand verwendet werden soll, lautet: faxgate.cloud-cfg.com
- Das Mail-To-Format lautet: <E.164-Rufnummer>@faxgate.cloud-cfg.com
- Gesendet wird als Fax nur der Inhalt des PDF-Anhangs
- Jedes absendende E-Mail-zu-Fax Postfach muss systemweit eindeutig sein

Fax-to-Mail

- Eingehende Rufnummern werden diesem E-Fax durch Nummern-Routing zugewiesen.
- Der Administrator legt die E-Mail-Adressen fest, an die eingehende Faxe gesendet werden.
- Eingehende Faxe werden in das PDF-Format konvertiert und an die im E-Fax angegebenen E-Mail-Adressen gesendet.
- Es können bis zu 10 E-Mail-Adressen definiert werden, die zum Senden/Empfangen von Faxen per E-Fax berechtigt sind.
- Im Gegensatz zum E-Mail-zu-Fax-Szenario müssen können Empfänger E-Mail-Adressen mehrfach verwendet werden.
- Der Faxempfänger erhält den Inhalt vom Absender als E-Mail-Anhang.
- Unbegrenzte Seitenanzahl

T. 38 Relay Standard und G711a Audio Codec werden unterstützt.


Sender Policy Framework

Aus Sicherheitsgründen muss SPF auf dem Kunden-DNS angegeben werden, um die eingehende mail2fax-Funktionalität zu ermöglichen.

E-Fax-Konfiguration

Da das E-Fax zwar im Basispaket enthalten, aber optional ist, muss es im Bestellformular ausdrücklich angefragt werden.

- Öffnen Sie das SIP-Trunk-Konfigurationsportal.



- Klicken Sie auf Fax (im Menü Dienste) oder auf den Shortcut-Button.

Benutzer	Fax [1/3] +		
Lizenz			
SIP Trunk Flexx	Name ↑	Anzahl eingehender Rufnummern	Ausgehende Rufnummern
Trunkset	Kein Fax-Service verfügbar		
PBX Endpunkt			
Nummernrouting			
Template			
Services			
Conference			
Fax			

- Klicken Sie auf das “+”-Symbol, um einen neuen Faxdienst hinzuzufügen.

Fax-Service editieren

Name

FAX 1

5 / 45

Fax Header

Header title (optional)

Company Name

12 / 128

Header number (optional)

+49301234567

12 / 20

Ausgehende Rufnummer

0049 648289

Emails (2/10)

mail2fax fax2mail

test@test.com

☒

☒

test1@test.com

☒

☒

☐

E-Mail hinzufügen +

abbrechen

speichern

- Bei jedem E-Fax:
 - Geben Sie den Namen des E-Fax ein.
 - Geben Sie den Titel und die Nummer für Ihre Faxkopfzeile ein.
 - Geben Sie die ausgehende Nummer an (das Nummern-Routing muss zuerst eingestellt werden - siehe Abschnitt Nummern-Routing).
 - Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die mit E-Mail-zu-Fax- und Fax-zu-E-Mail-Szenarien verknüpft ist (es können maximal 10 E-Mail-Adressen zu dem Fax hinzugefügt werden).
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte für jedes E-Fax.

Verfahren für den Mail-to-Fax-Versand

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Fax über Ihren Mail-Client zu versenden:

- Erstellen Sie eine neue E-Mail-Nachricht
- Stellen Sie die B-Nummer als "An"-Feld ein.

The screenshot shows an email composition window. The 'An' (To) field contains the address +496131987456321@faxgate.cloud-cfg.com. The 'Cc' and 'Bcc' fields are empty. The subject line is labeled 'Betreff' and 'Fax'. A PDF attachment named 'PDF Anhang.pdf' (5 MB) is shown. The message body contains the text: 'Ich sende Ihnen ein Fax, bitte finden Sie das Fax im Anhang'.

Bitte beachten Sie dies:

- Die Telefonnummer muss im internationalen Format sein
- Das E-Mail-Format darf nur Text sein (kein html)
- Die Verwendung eines Anhangs ist obligatorisch

Konferenzdienst


Der Konferenzdienst macht es einfacher denn je, Konferenzen für Teilnehmer aller Größenordnungen durchzuführen.

- Der Administrator kann für jeden SIP-Trunk mehrere Konferenzen erstellen/bearbeiten.
- Es können maximal 5 Konferenzräume ohne Nachbestellung erstellt werden.
- Audiokonferenzen/Konferenzräume können insgesamt bis zu 50 Teilnehmer umfassen.
- Der Administrator kann sowohl Admin- als auch Benutzer-Pins für jeden Konferenzraum erstellen/bearbeiten.

Konferenzdienst-Konfiguration

Der Konferenzservice ist im Premium-Paket enthalten.

- Öffnen Sie das SIP-Trunk-Konfigurationsportal.



- Klicken Sie auf Konferenz (im Menü Service) oder auf den Shortcut-Button.

Benutzer Lizenz SIP Trunk Flexx Trunkset PBX Endpunkt Nummernrouting Template Services Konferenz Fax	Konferenz +			
	Name	Admin Pin	Benutzer Pin	Anzahl eingehender Rufnummern
	Kein Konferenz-Service verfügbar			

- Klicken Sie auf das “+”-Symbol, um einen neuen Konferenzdienst hinzuzufügen.

Konferenz erstellen

Name
 Conf01

6 / 45

Admin Pin
 1234

4 / 4

User Pin
 5678

4 / 4

ⓘ Bitte wählen Sie anschließend den Menüpunkt "Nummernrouting", um Rufnummern diesem Dienst zuzuordnen.

abbrechen erstellen

- Erstellen/bearbeiten Sie den Namen für jeden Konferenzraum.
- Geben Sie eine vierstellige Admin-PIN und eine vierstellige Benutzer-PIN für den Konferenzraum ein (zwingend notwendig).
- Weisen Sie dem Konferenzraum im Menü " Nummern-Routing" eine oder mehrere Nummern zu.

Nummernrouting bearbeiten

Name
Test

4 / 64

Verfügbare Trunksets/Dienste
SIP Trunk

Nummernblock
+49 6131 [REDACTED] 40 [0-9]

Alle freien Einträge auswählen

Remove all selected entries

☐ +49 6131 [REDACTED] 400

☐ +49 6131 [REDACTED] 401

☒ +49 6131 [REDACTED] 402

☐ +49 6131 [REDACTED] 403

☐ +49 6131 [REDACTED] 404

☐ +49 6131 [REDACTED] 405

☐ +49 6131 [REDACTED] 406

Anzahl ausgewählter Einträge: 1/10

Abbrechen Speichern

- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte für jeden Konferenzdienst.

DTMF (laut RFC 2833)

DTMF-Töne werden als gekennzeichnete Events im RTP-Kanal transportiert.

Verwaltung mehrerer Rufnummern

Der Kunde kann dem SIP-Trunk eine oder mehrere Nummern oder Nummernblöcke hinzufügen. Größe und Inhalt der Blöcke sind je nach Landesvorschrift länderspezifisch. Jede angerufene Nummer aus diesen Nummernblöcken wird dann entsprechend dem festen Nummern-Routing (siehe Kapitel Nummern-Routing) an die PBX-Anlage weitergeleitet. Die Anzahl der gleichzeitigen Anrufe errechnet sich aus der Anzahl der Anrufe über alle zugewiesenen Nummern an einem Trunk-Set, d.h. die Anzahl ist nicht pro Nummernblock.

Notruf

Der Kunde kann jede Notrufnummer wählen, die in dem Land des verwendeten SIP-Trunks bereitgestellt wird. Der Standort wird den Rufnummernblöcken zugeordnet. Wählt der Kunde eine Notrufnummer, wird das Land über den vom Kunden zugewiesenen Standort ausgewählt und der Anruf über den Carrier -Interconnect dieses Landes geleitet. Der Kunde ist dafür verantwortlich, den vollständigen und korrekten Standort zu erfassen. Darüber hinaus ist der Kunde dafür verantwortlich, die korrekte Rufnummer des Anrufers zu signalisieren, damit der korrekte Standort ermittelt und ein Rückruf ermöglicht werden kann.

Wird der Notruf von einem anderen Ort als der eingegebenen Adresse abgesetzt (nomadische Nutzung), kann DTS nicht sicherstellen, dass der Notruf an den nächstgelegenen Notdienststandort geleitet wird. Grundsätzlich wird der Anruf an den Notrufstandort geleitet, der der eingegebenen Adresse in Kombination mit der verwendeten Rufnummer des Anrufers zugeordnet ist. Um solche Probleme zu vermeiden, ist es möglich, einen DN am Einsatzort zu

bestellen und diesem DN im Auftrag die richtige Adresse zuzuordnen. Durch die Verwendung von CLIP no screening (siehe Kapitel CLIP no screening) kann der Standort für alle Nicht-Notrufe ausgeblendet werden.

Sperre abgehender Anrufe

Da Betrugsfälle typischerweise spezifische Länder betreffen (z. B. Afrika oder Naher Osten), werden zum Schutz von SIP-Trunk verschiedene Sicherheitsklassen für die Anrufsperre verwendet.

Der Kunde kann zwischen den "Sicherheitsklassen" wechseln:

- **Klasse 2:** Internationale Ziele, die für Betrug anfällig sind, und nationale Premium-Dienste (gemeinsame europäische Ziele zugänglich)
- **Klasse 4** ist weniger restriktiv.
- **Klasse 6** hat noch weniger Beschränkungen und blockiert nur die für Betrug sehr anfälligen Ziele
- **Klasse 99** (lässt alle zu): Keine gesperrten Ziele (diese Option ist in der Blacklist nicht sichtbar und nur auswählbar, wenn ein Blacklist-Profil einem Trunk-Set zugewiesen wird)

Standardmäßig sind anfällige internationale Ziele und nationale Premium-Dienste gesperrt. Details zu den gesperrten Zielen pro Sicherheitsklasse sind über das Konfigurationsportal einsehbar. Diese Klassen sind für alle Länder gleich, mit Ausnahme der landesspezifischen Premium-Dienste. Sie sind die vordefinierten Sperrklassen.

Zusätzlich zu den Standard-Sicherheitsklassen können Kunden ihre eigene benutzerdefinierte Klasse definieren und die benutzerdefinierte Klasse dem gewünschten Trunk-Set zuweisen. Es ist nicht möglich, eine Standardklasse und eine individuelle Sperrklasse parallel zu verwenden. Innerhalb der benutzerdefinierten Sperrklasse kann der Kunde bestimmte Ziele und einzelne Nummern definieren, die gesperrt werden müssen. Kunden können Ziele in ihrer Telefonanlage sperren. Diese sind jedoch on top, d.h. es ist nicht möglich, ein Ziel von der Telefonanlage aus zu öffnen, das in der zugeordneten Sperrklasse gesperrt ist und umgekehrt. Die Verwaltung der Anrufsperre erfolgt über das Konfigurationsportal. Für die Verwaltung der Anrufsperre ist keine spezielle Authentifizierung erforderlich.

Die Verwaltung der Sperre für abgehende Anrufe erfolgt über das Trunk-Set:

Benutzer	Trunkset				
Lizenz					
SIP Trunk Flexx	Name	Lastverteilung	Gleichzeitige Anrufe	Blacklist (Eingehend)	Blacklist (Ausgehend)
Trunkset	SIP Trunk	Primary / Backup	10	Alle erlauben	Alle erlauben
Blacklist					
PBX Endpunkt					
Nummernrouting					
Template					

Klicken Sie auf den Stift bei dem Trunk-Set, das die Sperrklasse erfordert. Die Standard-Sperrklassen sind immer verfügbar:

Test

Name

Test

4 / 45

Lastverteilung

Round-Robin

Blacklist (Eingehend)

-

Blacklist (Ausgehend)

Default - Class 2

Alle erlauben

custom

USA

Default - Class 6

Default - Class 4

Um den Inhalt einer Sperrklasse (Blacklist) zu sehen, gehen Sie zum Menü "Blacklist":

Benutzer	Blacklist				+
Lizenz	Name	Richtung	Einträge	Typ ↑	
SIP Trunk Flexx					
Trunkset	Test	Eingehend	-	Benutzerdefiniert	
Blacklist	Default - Class 4	Ausgehend	444	Global	
PBX Endpunkt	Default - Class 2	Ausgehend	584	Global	
Nummernrouting	Default - Class 6	Ausgehend	33	Global	
Template					

Wählen Sie den Inhalt-Button auf der rechten Seite der entsprechenden Blacklist:

Benutzer	Default - Class 4 (Ausgehend, Global)	
Lizenz		
SIP Trunk Flexx	Name	Präfix
Trunkset	Afghanistan-Mobile AWCC	+9370
Blacklist	Afghanistan-Mobile Etisalat	+9378
Default - Class 4 (A...	Afghanistan-Mobile MTN	+9376
PBX Endpunkt	Afghanistan-Mobile Others	+937
Nummernrouting	Afghanistan-Mobile Roshan	+9372
Template	Albania-AMC Fixed	+35568
	Albania-Tirana	+355422
	Albania	+355
	Albania-Mobile Others	+35566
	Albania-Mobile-Eagle	+35567
	Albania-Mobile Vodafone	+35569
	Algeria-Mobile-Djezzy	+2137

Um eine individuelle Blacklist zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche "+" im Blacklist-Menü:

Blacklist-Profil erstellen

Name
Test

4 / 45

Richtung
☒ Eingehende Anrufe
☐ Ausgehende Anrufe

Abbrechen
Erstellen

Nachdem Sie die Sperrklasse erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um die Vorwahl oder die ganze Nummer, die gesperrt werden soll, hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie, dass das Zahlenpräfix oder die ganze Zahl mit einem "+" beginnen muss.

Fraud Control

Die Fraud Erkennung basiert auf einem Kostenlimit für die Summe aller Gespräche. Sobald das Kostenlimit pro Stunde überschritten wird, wird das Trunk-Set gesperrt für internationale Anrufe und Service-Rufnummern-Anrufe.

Die Kostenlimits/Stunde sind:

Anzahl Sprachkanäle	Grenze
Zwei Sprachkanäle	25€
Drei Sprachkanäle	
Vier Sprachkanäle	30€
Fünf Sprachkanäle	
Sechs Sprachkanäle	35€
Sieben Sprachkanäle	
Acht Sprachkanäle bis...	40€
...zehn Sprachkanäle	
Bis 20 Sprachkanäle	45€
Bis 50 Sprachkanäle	60€

Das Limit wird bei jedem Anruf geprüft. Es wird nicht pro Kanal geprüft, sondern die Summe über alle Kanäle. Das heißt, wenn der Kunde 10 Kanäle / gleichzeitige Anrufe hat und seine Airtime-Kosten innerhalb einer Stunde 40€ überschreiten, wird ein Betrugsverdacht erkannt. Beträgt die Gesprächszeit für einen Kanal hingegen 39 € innerhalb einer Stunde und fallen für die anderen Kanäle keine Kosten an, wird kein Betrugsverdacht ausgelöst.

Zur Erinnerung: Wenn das Limit erreicht ist, werden erweiterte Dienste (d. h. Auslands- und Serviceanrufe) gesperrt. Stabile Anrufe werden nicht freigegeben; das Limit wird nur nach jedem Anruf überprüft. Daher kann es vorkommen, dass das Limit überschritten wird, die Sperrung aber erst zu einem späteren Zeitpunkt greift, z. B. wenn ein langer Anruf zu einem weit entfernten Ziel aufgebaut wird und das Limit während des Anrufs erreicht wird. Die Sperrung wird erst nach dem Anruf wirksam, wenn die Kosten bereits über dem Limit liegen. Wenn die Sperrung ausgelöst wird, erhält der Kunde eine E-Mail-Benachrichtigung, in der er über den Betrugsverdacht informiert wird.

Außerdem ist die Sperrung im Kundenportal sichtbar (meine.dt-standard.de).

 Deutsche Telefon Standard

Kundenportal

 Your SIP-Trunk has been locked.
Click here to unlock your installation.

 Mein Vertrag
Vertragsdetails
Meine Daten
Rechnungen
Einzelverbindungen

 Verwaltung
Standorte
Rufnummern
SIP-Trunk
Minutenpakete
Security-Einstellungen

 Adminportal

 Ihr Partner

Security-Einstellungen

Setzen Sie für Ihre Anschlüsse Limits, um sich vor Missbrauch zu schützen.

SIP-Trunk

 Your installation has been locked

Your fraud limit has been exceeded, which may indicate misuse or fraud. For security reasons, we have blocked your line. Please check the security settings of your connection in the admin portal before removing the block


Der Kunde kann den SIP-Trunk im Kundenportal entsperren. Es wird nicht überprüft, ob die Ursache des Betrugs durch den Kunden behoben wurde, d.h. DTS kann nicht sicherstellen, dass der Grund für die hohen Kosten behoben ist. So kann es passieren, dass innerhalb der nächsten Stunde das Limit erneut überschritten wird, die Kosten wieder ansteigen und der Zugang erneut gesperrt wird. Nach der Freigabe des SIP-Trunks wird der Limitzähler auf Null zurückgesetzt, aber wenn das Limit innerhalb einer Stunde erneut überschritten wird, wird der Zugang erneut gesperrt.

Authentifizierung statischer Modus

Bei diesem Authentifizierungsmodus wird der Datenverkehr nur von und zu der öffentlichen (statischen) IP-Adresse des Kunden gesendet.

Hinweis: Bei einigen Firewalls unterstützt der von ihnen verwendete statische Modus keine "Zwei-Wege-Kommunikation"; in diesem Fall muss die Methode "REGISTER" konfiguriert werden.

- Die Telefonanlage authentifiziert sich durch ihre IP, um Anrufe via DTS zum PSTN durchführen zu können
- Die Telefonanlage empfängt Anrufe indem Anrufe aus dem PSTN an die hinterlegte statischen IP-Adresse und Port gesendet werden.



Die Konfiguration für die IP-Authentifizierung und die Handhabung der IP-Adresse für die Authentifizierung im statischen Modus wird im Konfigurationsportal vorgenommen. Bei der Erstellung einer PBX-Endpunkt-Vorlage legen Sie die Authentifizierung auf IP-Adresse fest:

PBX Endpunkt Template erstellen

Name: Neues Template Test

Nummernformat: International E164

Authentifizierung: ☐ Registrieren ☒ IP Adresse

Clip-Typ: From ID Clip

Inbound Ruri Format: KNUM

Abbrechen Erstellen

Wenn Sie einen PBX-Endpunkt erstellen, weisen Sie diese Vorlage zu. Sie können dann die IP-Adresse hinzufügen, die für die Authentifizierung verwendet werden soll. Bitte beachten Sie, dass die IP-Adresse eine öffentliche IP-Adresse sein muss.

PBX Endpunkt erstellen

Name: Neues Template Test

Protokoll: UDP

IP-Adresse: 1.234.56

Port: 3000


Abbrechen Erstellen

User-Agent-Prüfung

Der "User Agent"-Parameter (Header von SIP-INVITE) wird durch ein Präfix geprüft, um nur die Anrufe von der Kunden-Telefonanlage zuzulassen, die einen korrekten Wert haben. Das erste REGISTER nach einer SIP-Passwortänderung setzt das Präfix zurück. Damit soll der Missbrauch von durchgesickerten Anmeldeinformationen verhindert werden.


Es werden nur die ersten fünf Zeichen der User-Agent-Informationen geprüft:

- Wenn die Prüfung aktiviert ist, werden nur Benutzeragenten zugelassen (Header-Feld des INVITE), die dem PBX-Endpunkt zugeordnet sind.
- Die auf "null" gesetzte User-Agent-Konfiguration wird beim nächsten INVITE neu konfiguriert
- Nur INVITE-Nachrichten werden verifiziert.
- Nicht übereinstimmende User Agents erhalten eine "Besetzt"-Antwort.




User-Agent-Prüfung – NULL

- Der Kunde kann nur den User Agent zurücksetzen (z. B. um einen neuen PBX-Typ anzuschließen).
- Der auf "null" gesetzte Wert des User Agents wird beim nächsten INVITE neu konfiguriert.
- Der User Agent des nächsten INVITE (die von diesem SIP-User empfangen wird) wird als neuer User Agent gespeichert.



User-Agent-Prüfung - Ablehnung nicht übereinstimmender User Agents

Nicht übereinstimmende User Agents erhalten eine "Besetzt"-Antwort.



Das Zurücksetzen des User Agents erfolgt über das Konfigurationsportal in der PBX-Endpunkt-Verwaltung.

Benutzer

Lizenz

SIP Trunk Flexx

Trunkset

PBX Endpunkt

SIP Trunk

Nummernrouting

Template

SIP Trunk (Primary / Backup)

Name	PBX Endpunkt Template	Aktiv	Priorität
Test	GENERIC	☐	↑ ↓

PBX Endpunkt bearbeiten

Name
Test

SIP Benutzername
KD [redacted] VR

Ihr SIP Benutzername kann nicht geändert werden

Mobile contact number: +49 (176) [redacted] 72

Reset des User Agents

Passwort via SMS zurücksetzen

Abbrechen Speichern


Register PBX → DTS oder Invite ausgehender Anruf

SIP-Passwort-Änderung

Der Administrator kann ein neues SIP-Passwort generieren (nicht angeben), das per SMS an die bei der Bestellung angegebene Mobilfunknummer gesendet wird.

Dadurch wird der Präfixfilter für den User Agent zurückgesetzt.

Das Zurücksetzen des Passworts erfolgt über das Menü "PBX-Endpunkt bearbeiten" im Konfigurationsportal:



Protocol Features, TLS/ SRTP

Unterstützte Protokolle:

Protokoll	Bemerkung
IPv4	-
UDP	Port 5060
TCP	Port 5061
TLS	(Transport Layer Security) TLS1.2 für die Verschlüsselung der Anrufsignalisierung und SRTP (Secure Real Time Protocol) für die Verschlüsselung der Medieninhalte. TLS1.2 ist abwärtskompatibel mit TLS1.1, so dass für Kunden, die noch TLS1.1 verwenden, kein zusätzlicher Aufwand entsteht (wir gestatten kein TLS mit unsicherem RTP).

Kundenportal

Der Zugang zum Kundenportal erfolgt über den Benutzernamen und das Passwort. Wenn die Bestellung abgeschlossen ist, erhält der Kunde eine E-Mail mit seiner Kundennummer und einem Link zur Einrichtung seines Passworts.

Zugang zum Portal unter meine.dt-standard.de:

 Deutsche Telefon Standard

Portal



Ihr Portal

Login

Nutzername *

Passwort *

[Passwort vergessen >](#)

Mein Vertrag

Auf der Zielseite wird der Vertrag des Kunden angezeigt:

Mein Vertrag

Vertragsdetails
Meine Daten
Rechnungen
Einzelverbindungen

Verwaltung

Standorte
Rufnummern
SIP-Trunk
Minutenpakete
Security-Einstellungen

Adminportal

Ihr Partner

Mein Vertrag

Erhalten Sie hier eine Übersicht zu Ihren aktuellen Vertragsdaten

SIP Trunk

1

Anschlüsse

2

Standorte

10

Rufnummern

[Mehr Details >](#)

Kundendaten

NFON München

Kontakt

Kundenr.: 123456

Adresse

Machtlfinger Str. 7
81379 München
Deutschland

[Mehr Details >](#)



Auf der Seite mit den Vertragsdetails können Details zum Vertrag überprüft werden, z.B. Minutenpakete, Nummernblöcke.

Mein Vertrag

Vertragsdetails

Meine Daten

Rechnungen

Einzelverbindungen

Verwaltung

Standorte

Rufnummern

SIP-Trunk

Minutenpakete

Security-Einstellungen

Adminportal

Ihr Partner

Vertragsdetails

Erhalten Sie Details zu Ihrem Vertrag

Nconnect Voice

Vertragsbeginn	Vertragsende	K-Nummer	Status
27.04.2023		KD	aktiv

SIP-Trunk - 1

Konfiguration / Option	Vertragsbeginn	Vertragsende	Status
Premium: Nconnect Voice Small	27/4/2023		aktiv
CLIP no screening	27/4/2023		aktiv

Telefonanschluss DE

Konfiguration / Option	Vertragsbeginn	Vertragsende	Status
Rufnummernblock 10 +49 89 0 - 9	27/4/2023		aktiv
Tarif DE 3000	27/4/2023		aktiv

Monatliche Services

1 x Premium: Nconnect Voice Small

"Meine Daten" zeigt die über den Kunden gespeicherten Daten.

Meine Daten
Erhalten Sie hier eine Übersicht zu Ihren Kundendaten

NFON München
Kundennummer:

Kontakt

Adresse
NFON München
Machtlfinger Str. 7
81379 München
Deutschland

Ansprechpartner
Technischer Ansprechpartner

Rechnungskonto

Zahlung
Vertragskonto 1
Überweisung

Rechnungsadresse

Abgerechnete Verträge
Hauptvertrag

Anonymisieren des EVN ⓘ
☐ Anonymisieren

Standorte

Firmenname, Name	Straße	PLZ	Ort	Land	Anschlussart
NFON München	Machtlfinger Str. 7	81379	München	Deutschland	Hauptadresse ⓘ

Unter "Rechnungen" kann der Nutzer seine Rechnungen im CSV- oder PDF-Format überprüfen und/oder herunterladen:

Rechnungen
Hier finden Sie alle Rechnungen

Mein Vertrag
Vertragsdetails
Meine Daten
Rechnungen
Einzelverbindungen

Verwaltung
Standorte
Rufnummern
SIP-Trunk
Minutenpakete
Security-Einstellungen

Konfiguration

Ihr Partner

Verwaltung

In diesem Menü kann der Benutzer Folgendes tun:

- Seine Standorte prüfen
- Seine Nummern prüfen
- Seine Minutenpakete verwalten

Mein Vertrag

- Vertragsdetails
- Meine Daten
- Rechnungen
- Einzelverbindungen

Verwaltung

- Standorte
- Rufnummern
- SIP-Trunk
- Minutenpakete
- Security-Einstellungen

Konfiguration

Ihr Partner

Verwaltung

Verwalten Sie hier Ihre Anschlüsse, Standort und Vertragsoptionen

Standorte

2

[Mehr Details >](#)

Rufnummern

10

[Mehr Details >](#)

Minutenpakete

0

[Mehr Details >](#)

Aktivierung Microsoft Teams – Direct Routing

Der DTS SIP-Trunk kann mit dem MS-Teams-Tenant verbunden werden, um PSTN-Anrufe von/zu einem Microsoft Teams-Tenant zu ermöglichen (direkte Weiterleitung von Anrufen). Diese Zusatzfunktion muss explizit im Bestellformular bestellt werden.

Es ist zu beachten, dass der MS-Teams-Tenant keine Funktionen zur hohen Erreichbarkeit unterstützt, d. h. es ist nicht möglich, zwei MS-Teams-Tenants parallel zu verbinden, um eine hohe Erreichbarkeit zu erreichen. Die hohe Erreichbarkeit der PSTN-Verbindung wird durch die DTS- und Microsoft-Architektur gewährleistet.

Wenn eine Telefonanlage an den SIP-Trunk angeschlossen ist, können die von MS Teams unterstützten Telefonfunktionen genutzt werden:



Call Queues	Auto Attendant	Call Parking	Call Transfer	Blind Transfer	Announce D-Transfer
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hold	Block calls with no Caller ID	Vicemail	eFax	Caller ID Policies	Central Phonebook
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skills	Time Control Service	Source Based Call-Forwarding	Phone No-Block (0-999 etc)	Fall-Back-To GSM Call (only with Cloudya clients)	
✗	✓	✗	✓	✗	

Darüber hinaus sind Sicherheitsfunktionen wie ein- und ausgehende Blacklist, Betrugserkennung, Portale und Backup verfügbar.

Übersicht Provisionierung

Nachfolgend finden Sie den Provisionierungsprozess für die DTS-Integration mit Microsoft Teams, der es Ihnen ermöglicht, den DTS Multi-Tenants Session Border Controller (SBC) mit Ihrem Microsoft 365 Tenant zu verbinden.

1. Bestellung wird von DTS angenommen.
2. DTS sendet die Einrichtungsanleitung an den technischen Ansprechpartner des Kunden, einschließlich des vollständig qualifizierten Domännennamens (FQDN) des Session Border Controllers (SBC).
3. Der Microsoft-365-Administrator des Kunden fügt den SBC-FQDN als zusätzliche DNS-Domäne zu seinem Microsoft-Tenant hinzu.
4. Der Microsoft-365-Administrator des Kunden sendet den vom Microsoft-Admin-Portal bereitgestellten Verifizierungscode an DTS (TXT-Datensatz).
5. DTS benachrichtigt den Microsoft-365-Administrator des Kunden, wenn er mit der Überprüfung der zusätzlichen DNS-Domäne fortfahren kann.
6. Der Microsoft-365-Administrator des Kunden schließt den Verifizierungsprozess auf dem Microsoft-Admin-Portal ab.
7. Der Microsoft-365-Administrator des Kunden informiert DTS, wenn die Überprüfung der zusätzlichen DNS-Domäne abgeschlossen ist, so dass DTS den SBC aktivieren kann.
8. Der Microsoft-365-Administrator des Kunden aktiviert die zusätzliche DNS-Domäne im Microsoft-Admin-Portal.
9. Der DTS-Multi-Tenant ist angeschlossen und Direct Routing kann nun konfiguriert werden.

Bevor Sie beginnen

- Warten Sie, bis DTS den FQDN des SBC an Ihren technischen Kontakt übermittelt!
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Rechte und Berechtigungen für den Microsoft-Office-365-Tenant verfügen, zu dem der SBC hinzugefügt wird.
- Das Hinzufügen des SBC erfordert eine zusätzliche Domäne zum Microsoft-Office-365-Tenant.
- Sie können neue Domänen nur hinzufügen, wenn Sie sich im Microsoft-365-Admin-Center als globaler Administrator anmelden.

Hinzufügen des SBC-FQDN als zusätzliche Domäne

Die folgenden Schritte (in der richtigen Reihenfolge) sind erforderlich, um die Provisionierungsaufgaben abzuschließen:

1. Fügen Sie den DTS SBC als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft-Office-365-Tenant hinzu.
2. Geben Sie den Verifizierungscode an DTS weiter (TXT-Datensatz).
3. Schließen Sie den Verifizierungsprozess ab.
4. Aktivieren Sie die zusätzliche Domäne auf Microsoft Office 365.

Hinzufügen einer neuen Domäne zu Microsoft Office 365

- Melden Sie sich im Microsoft Admin Center als globaler Administrator an.
- Gehen Sie im Microsoft 365 Admin Center zu Einstellungen > Domänen.
- Klicken Sie auf Domäne hinzufügen.
- Geben Sie in das Feld Domänenname den SBC-FQDN ein, den DTS Ihnen mitgeteilt hat (Beispiel FQDN: KBUY9-01.customers.teams-pbx.cloud).
- Klicken Sie auf „Weiter“.
- Da der SBC-FQDN nie als Domäne im Microsoft-365-Tenant registriert wurde, müssen Sie im nächsten Schritt die Domäne verifizieren. Wählen Sie Einen TXT-Eintrag hinzufügen.
- Klicken Sie auf "Weiter" und notieren Sie sich den Wert des TXT-Eintrags, der zur Überprüfung des Domänennamens angegeben wurde
- Wenn Sie sich den Namen und den Wert des TXT-Datensatzes notiert haben, können Sie auf "Schließen" klicken.

Weitergabe des Verifizierungscodes an DTS

Senden Sie den TXT-Datensatz und die unten aufgeführten Angaben per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die dem technischen Kontakt bei der Bestätigung der SBC-FQDN-Angaben durch DTS mitgeteilt wurde:

Beispiel:

An: <Von DTS bereitgestellte E-Mail-Adresse >

Betreff: KBUY9-01 - MS Teams Direct Routing
Activation

- Teams SBC : KBUY9-01.customers

- TXT Verification: MS=1234567

Abschluss des Verifizierungsprozesses

- Melden Sie sich im [Microsoft Admin Centre](#) als globaler Administrator an.
- Gehen Sie zurück zu Einstellungen > Domänen.
- Die SBC-FQDN-Domäne wird mit dem Status "unvollständige Einrichtung" angezeigt.
- Klicken Sie auf den Domänennamen.
- Klicken Sie auf "Einrichtung starten".
- Klicken Sie auf dem Bildschirm "Domäne verifizieren" auf "Verifizieren".

- Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass ein Datensatz fehlt:
 - Überprüfen Sie die Details des TXT-Wertes, den Sie DTS zur Verfügung gestellt haben.
 - Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut (die Replikation von DNS-Einträgen kann bis zu 60 Minuten dauern).
- Deaktivieren Sie auf der Seite "Wählen Sie Ihre Online-Dienste" alle Optionen und klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie auf der Seite "DNS-Einstellungen aktualisieren" auf "Fertig stellen".
- Nachdem Sie die Einrichtung des SBC-FQDN abgeschlossen haben, indem Sie ihn als Domain hinzugefügt haben, müssen Sie DTS informieren.
- Beantworten Sie dazu die E-Mail, die Sie erhalten haben, um Sie darüber zu informieren, dass die Domain zur Verifizierung bereit ist.
- Warten Sie auf die Bestätigung von DTS, dass der SBC aktiviert wurde.

Aktivierung der zusätzlichen Domäne auf Microsoft Office 365

- Melden Sie sich im [Microsoft Admin Centre](#) als globaler Administrator an.
- Gehen Sie zu **Benutzer > Aktive Benutzer**.
- Klicken Sie auf der Seite der aktiven Benutzer auf Benutzer hinzufügen.
- Richten Sie die Grundlagen wie folgt ein:
 - **Vorname:** Kxxxx SBC (Bsp.: **KBUY9 SBC**)
 - **Nachname:** Activation (Bsp.: Activation)
 - **Anzeigename:** Kxxxx SBC Activation (Bsp.: **KBUY9 SBC Activation**)
 - **Benutzername / Domäne:** sbcactivation / kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud (Bsp.: **sbcactivation / kbuy9-01.customers.teams-**)
 - **Passwort-Einstellungen:** Automatische Generierung
 - **Lizenz benötigt:** Weisen Sie diesem Benutzer eine oder mehrere Lizenzen zu, die die Telefonanlage beinhalten (weitere Informationen über die richtige Lizenzkombination finden Sie im Artikel [licensing options](#))
- Klicken Sie auf "Weiter".
- Weisen Sie diesem Benutzer eine Lizenz zu, die die Telefonanlagen-App beinhaltet.
 - Erweitern Sie dazu den Abschnitt Apps und scrollen Sie nach unten, um zu überprüfen, ob die Telefonanlage aktiviert ist.
- Klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie erneut auf "Weiter".
- Klicken Sie auf "Hinzufügen beenden".

Konfiguration für DTS-Standardintegration

Konfiguration eines Microsoft Teams-Tenant

Bevor Sie mit der Konfiguration der Anrufweiterleitung auf der Microsoft-Telefonanlage beginnen (d. h. mit Direct Routing), sollten Sie:

5. die zusätzliche Domäne hinzugefügt haben, die für die Verbindung mit dem DTS-Multi-Tenant Session Border Controller (SBC) erforderlich ist; Mit dem folgenden Provisionierungsprozess können Sie den DTS-Multi-Tenant Session Border Controller (SBC) mit Ihrem Microsoft-365-Tenant verbinden
- 6.

- mit PowerShell vertraut sein und das PowerShell-Modul für Microsoft Teams installiert haben (weitere Informationen über PowerShell finden Sie auf der [Microsoft Documentation Website](#)). Die Installationsanweisungen für dieses Modul finden Sie im Dokumentationsartikel auf der Microsoft-Website: [Install Microsoft Teams PowerShell Module](#)

Konfiguration eines DTS PBX-Endpunkt


Bevor Sie mit der Konfiguration des direkten Routings in Ihrem MS-Teams-Tenant beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass DTS den SBC aktiviert hat. Melden Sie sich dazu beim SIP-Trunk-Konfigurationsportal an.

Benutzer		MICROSOFT TEAMS		
Nconnect Voice				
Trunkset				
PBX Endpunkt				
Microsoft Teams				
		Name	PBX Endpunkt Template	Aktiv
		Teams Endpunkt	Primary	Microsoft TEAMS
				↑ ↓

- Klicken Sie auf "PBX-Endpunkt".
- Klicken Sie auf das "+" Symbol, um einen neuen PBX-Endpunkt hinzuzufügen.
- Wählen Sie das Template "Microsoft Teams" (Auth: MS Teams).
- Sobald Sie die Vorlage ausgewählt haben, sollte die SBC-Adresse in der Dropdown-Box "MS Teams-Domäne" aufgeführt sein.

Genesys Cloud (BYOC-Konfiguration)

SIP-Trunk kann mit dem Genesys-Cloud-Tenant verbunden werden, um PSTN-Anrufe von/zum einem Genesys Cloud Tenant zu ermöglichen. Die hohe Erreichbarkeit des Genesys Cloud Tenants wird von Genesys garantiert. Die hohe Erreichbarkeit der PSTN-Verbindung wird durch DTS gewährleistet. Wenn eine Telefonanlage mit einem SIP-Trunk verbunden ist, können die von Genesys Cloud unterstützten Telefonie-Funktionen genutzt werden:



Übersicht Provisioning

Nachfolgend finden Sie den Provisionierungsprozess, der es Ihnen ermöglicht, einen SIP-Trunk mit Ihrem Genesys-Cloud-Tenant zu verbinden:

- Der Kunde muss den Genesys-Cloud-Service bei Genesys oder einem Solution Partner buchen.
- Der Kunde erhält die Domain von Genesys (zwingend erforderlich).
Beispiel-Domäne: customer.byoc.mypurecloud.de
- Der Kunde muss einen SIP-Trunk von DTS buchen, um einen SIP-Trunk bei Genesys zu aktivieren (diese zusätzliche Funktion muss explizit im Bestellformular bestellt werden).

Konfiguration des Genesys PBX-Endpunkts

Melden Sie sich beim SIP-Trunk-Konfigurationsportal an und gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf "PBX-Endpunkt".
- Klicken Sie auf das "+"-Symbol, um einen neuen PBX-Endpunkt zu erstellen/hinzuzufügen.
- Wählen Sie einen PBX-Endpunktnamen und die PBX-Endpunktvorlage "Genesys".

PBX Endpunkt erstellen

Name

Name ist erforderlich

PBX Endpunkt Template

Abbrechen Erstellen

- Füllen Sie die zuvor von Genesys erhaltene Domäne aus (Bsp: *customer.byoc.mypurecloud.de*)
- Klicken Sie auf "Erstellen".

PBX Endpunkt erstellen

Name *

Purecloud

9 / 45

PBX Endpunkt Template *

GENESYS

⚠ Das Template nutzt SMS-Versand!

Genesys Full Qualified Domain *

my.byoc.mypurecloud.de

23 / 255

Abbrechen Erstellen

- Klicken Sie auf "Erstellen", um Ihre Zugangsdaten zu erhalten, die Sie dann in Genesys Purecloud eintragen können.

Purecloud

Name

Purecloud

9 / 45

PBX Endpunkt Template

GENESYS

⚠

Das Template nutzt SMS-Versand!

Genesys Full Qualified Domain

my.byoc.mypurecloud.de

23 / 255

SIP Benutzername

KBUON

Ihr SIP Benutzername kann nicht geändert werden

Mobile contact number: +49 (151) 190

Schließen

Beispiele

Der Zweck der folgenden Beispiele ist es, eine Referenz für die SIP-Header-Inhalte im SIP-Messaging zwischen der Telefonanlage des Kunden und der NFON-Plattform zu liefern. Wenn Sie die SIP-Header der Telefonanlage des Kunden manuell so konfigurieren, dass sie dem angegebenen Format entsprechen, sollte der SIP-Trunk ordnungsgemäß funktionieren.



Vorsicht: Die IP-Adressen in diesen Beispielen sind nicht echt.

Für den Live-Verkehr verwenden Sie bitte den FQDN des NFON-Registrators.

Referenz-Setup

Einstellung	Wert	Bemerkung
Registrar Public IP	siptrunk.cloud-cfg.com	
PBX Public IP	101.222.10.33	Beliebige öffentliche oder private IP-Adresse der Telefonanlage
Benutzername	Kwxyz12345	Verfügbar unter: siptrunk.cloud-cfg.com
DDIs	+49 322 222 8516 (0-9)	

Register PBX → DTS

Der initiale Registrar, der von der PBX an die DTS-Plattform gesendet wird:

```

From: <sip:Kwxyz12345@siptrunk.cloud-cfg.com>;tag=a5065835-ff58-45a8-a15b-195c93c60153 To:
sip:Kwxyz12345@ siptrunk.cloud-cfg.com
Call-ID: a96da278-493d-4d35-b7d1-0444d9d9369
CSeq: 4048
REGISTER
Contact:
sip:Kwxyz12345@101.222.10.33:5060

```

Expires: 3600
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER
Max-Forwards: 70
User-Agent: Asterisk PBX 16.11.1
Authorization: Digest username="Kwxyz12345", realm=" siptrunk.cloud-cfg.com ",
nonce="<encrypted data>", uri="sip:siptrunk.cloud-cfg.com:5060", response="<encrypted
data>"
Content-Length: 0

Eine Register- Nachricht mit DDI- Nummer anstelle der K- Nummer im FROM:, TO and CONTACT
header wird ebenfalls akzeptiert - im Format: +49322xxx oder 49322xxx

Invite eingehender Anruf

INVITE DTS → PBX mit CLIP (E.164 Nummernformat)

Eingehender Ruf zu DDI +49322222851601 von: +4921096000INBOUND-INVITE, CLIP, E.164
numbers

```
INVITE sip: +49322222851601@101.222.10.33:5060 SIP/2.0
Record-Route:
sip:102.222.10.33;r2=on;lr;ftag=6+9160e5a6+6bf72685 Record-
Route: sip:103.222.10.33;r2=on;lr;ftag=6+9160e5a6+6bf72685
Via: SIP/2.0/UDP
102.222.10.33:5060;branch=z9hG4bK9cd7.f04663d6.0
Via: SIP/2.0/UDP
103.222.10.33:5160;rport=5160;received=103.222.10.33;branch=z9hG4bK+466cb2808baa04ed5dd8
76fd3e62a18c1+sip+6+a64e0a07
From: "the callers
name"<sip:+4921096000@td>;tag=6+9160e5a6+6bf72685
To: siptrunk.cloud-cfg.com
CSeq:28809 INVITE
Expires: 180
Content-Length: 242
Supported: timer,replaces,norefersub, 100rel
Contact: sip:5e5745f26e971c407da0cce44de4d533@10.111.222.44:5160;transport=udp
Content-Type: application/sdp

Call-ID: 252df563e4606ec155758467025751e7
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER, INFO
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Max-Forwards: 65
Accept: application/sdp,
application/dtmf-relay v=0
o=- 118897834547758 118897834547758 IN IP4 10.111.222.44
s=-
c=IN IP4 10.111.222.44
t=0 0
m=audio 32950 RTP/AVP 8
101 a=sendrecv
a=rtpmap: 8 PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=maxptime: 150
a=ptime: 20
```

INVITE DTS → PBX with CLIP (nationales Nummernformat)

Ankommender Ruf zu DDI+49322222851601 von: +49210960000INBOUND-INVITE, CLIP, national numbers

```
INVITE sip: 03222222851601@101.222.10.33:5060 SIP/2.0
Record-Route:
sip:102.222.10.33;r2=on;lr;ftag=6+9160e5a6+6bf72685 Record-
Route: sip:103.222.10.33;r2=on;lr;ftag=6+9160e5a6+6bf72685
Via: SIP/2.0/UDP
102.222.10.33:5060;branch=z9hG4bK9cd7.f04663d6.0 Via:
SIP/2.0/UDP
103.222.10.33:5160;rport=5160;received=103.222.10.33;branch=z9hG4bK+466cb2808baa04ed5dd8
76fd3e62a18c1+sip+6+a64e0a07
From: "the callers name"
<sip:0210960000@td>;tag=6+9160e5a6+6bf72685
To: siptrunk.cloud-cfg.com
CSeq:28809 INVITE
Expires: 180
Content-Length: 242
Supported: timer,replaces,norefersub, 100rel
Contact: sip:5e5745f26e971c407da0cce44de4d533@10.111.222.44:5160;transport=udp
Content-Type: application/sdp
Call-ID: 252df563e4606ec155758467025751e7
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER, INFO
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Max-Forwards: 65
Accept: application/sdp,
application/dtmf-relay v=0
o=- 118897834547758 118897834547758 IN IP4 10.111.222.44
s=-
c=IN IP4 10.111.222.44
t=0 0
m=audio 32950 RTP/AVP 8
101 a=sendrecv
a=rtpmap: 8 PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=maxptime: 150
a=ptime: 20
```

INVITE DTS → PBX mit CLIR

Ankommender Ruf zu DDI +,34932222851601 von "anonymous" (Unbekannte A- Seite) INBOUND-INVITE, CLIR, national numbers

```
INVITE sip: 0322222851601@101.222.10.33:5060 SIP/2.0
Record-Route:
sip:102.222.10.33;r2=on;lr;ftag=1+d5ba10ee+d7a3c469 Record-
Route: sip:103.222.10.33;r2=on;lr;ftag=1+d5ba10ee+d7a3c469
Via: SIP/2.0/UDP
102.222.10.33:5060;branch=z9hG4bK10eb.4c661622.0 Via:
SIP/2.0/UDP
103.222.10.33:5160;rport=5160;received=103.222.10.33;branch=z9hG4bK+3d89a857a2daab8a40af0
224bf0b3aec1+sip+1+a64e0a88
From:
<sip:anonymous@td>;tag=1+d5ba10ee+d7a3c469 To:
siptrunk.cloud-cfg.com
CSeq: 22377 INVITE
Expires: 180
Content-Length: 238
Supported: timer,replaces,norefersub, 100rel
Contact: sip:5e5745f26e971c407da0cce44de4d533@10.111.222.44:5160;transport=udp
Content-Type: application/sdp
Call-ID: caleabe3b78eaf01622d30882e637987
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER, INFO
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Max-Forwards: 65
Accept: application/sdp,
application/dtmf-relay v=0
o=- 9298861535403 9298861535403 IN IP4 10.111.222.44
s=-
c=IN IP4 10.111.222.44
t=0 0
m=audio 33394 RTP/AVP 8
101 a=sendrecv
a=rtpmap: 8 PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=maxptime: 150
a=ptime: 20
```

Invite ausgehender Anruf

INVITE PBX → DTSmit CLIP (E.164 Nummernformat)

Ausgehender Ruf von DDI 0322222851601 zu 021096001
OUTBOUND-INVITE, CLIP, E.164 numbers

```
INVITE sip:+4921096001@101.222.10.33 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 102.222.10.33:5060;rport;branch=z9hG4bKPj6aee2878-23e7-4197-
a12f-767694ed85ec
From: <sip:+49322222851601@dts.com>;tag=a08fb153-44ee-4c57-aac9-
130114691a0d
To: sip:+4921096001@101.222.10.33
Contact: sip:asterisk@102.222.10.33:5060
Call-ID: 486c2aeb-8e33-4de5-bc9f-
6f87a17da320 CSeq: 10775 INVITE
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces,
norefersub Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
P-Asserted-Identity:
sip:+49322222851601@dts.com;user=phone Max-Forwards: 70
User-Agent: Asterisk PBX 16.11.1
Authorization: Digest username="<user-name>", realm="dts.com", nonce="<encrypted
data>", uri="sip:021096001@101.222.10.33", response="<encrypted data>"
Content-Type:
application/sdp
Content-Length: 243
v=0
o=- 2081109992 2081109992 IN IP4 102.222.10.33
s=Asterisk
c=IN IP4 102.222.10.33
t=0 0
m=audio 19054 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap: 8 PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=ptime: 20
a=maxptime:
150
a=sendrecv
```

INVITE PBX → DTS mit CLIP (nationales Nummernformat)

Ausgehender Ruf von DDI 0322222851601 zu 021096001

OUTBOUND-INVITE, CLIP, national numbers

```
INVITE sip: 021096001@101.222.10.33 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 102.222.10.33:5060;rport;branch=z9hG4bKPj7ab88620-3f47-4e05-
a273- 6fab3f53ed8
From: <sip:0322222851601@dts.com>;tag=a2f713d5-3174-41d1-9b46-81d90084036d
To: <sip:021096001@101.222.10.33>
Contact: <sip:asterisk@102.222.10.33:5060>
Call-ID: 3534c70b-1f20-47e0-81bb-
b3f2072bbd00 CSeq: 5965 INVITE
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL,
UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces,
norefersub Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
P-Asserted-Identity:
<sip:0322222851601@dts.com;user=phone> Max-Forwards: 70
User-Agent: Asterisk PBX 16.11.1
Authorization: Digest username="<user-name>", realm="dts.com", nonce="<encrypted
data>", uri="sip:021096001@101.222.10.33", response="<encrypted data>"
Content-Type:
application/sdp
Content-Length: 242
v=0
o=- 1423454714 1423454714 IN IP4 102.222.10.33
s=Asterisk
c=IN IP4 102.222.10.33
t=0 0
m=audio 9706 RTP/AVP 8
101 a=rtpmap:8
PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=ptime: 20
a=maxptime:
150
a=sendrecv
```

INVITE PBX → DTS mit CLIR

Ausgehender Ruf von DDI 0322222851601 zu 021096001 mit unterdrückter A-Rufnummer "anonymous"

OUTBOUND-INVITE, CLIR, national numbers

```
INVITE sip: 021096001@101.222.10.33 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 102.222.10.33:5060;rport;branch=z9hG4bKPjb95874f3-227c-4382-9852-06fb17bb0fdf
From: "anonymous" <sip:anonymous@anonymous.invalid>;tag=3710ecde-8b95-4646-a4e2-e8ecfledf3ed
To: sip:021096001@101.222.10.33
Contact: sip:asterisk@102.222.10.33:5060
Call-ID: 0ef52492-f85d-4288-8fb6-84dc9364d7e6
CSeq: 20155 INVITE
Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
P-Asserted-Identity: sip:0322222851601@dts.com;user=phone
Max-Forwards: 70

User-Agent: Asterisk PBX 16.11.1
Authorization: Digest username="<user-name>", realm="anonymous.invalid", nonce="<encrypted data>", uri="sip:021096001@101.222.10.33", response="<encrypted data>"
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 241
v=0
o=- 311382222 311382222 IN IP4 102.222.10.33
s=Asterisk
c=IN IP4 102.222.10.33
t=0 0
m=audio 14776 RTP/AVP 8 101
a=rtpmap: 8 PCMA/8000
a=rtpmap: 101 telephone-event/8000
a=fmtp: 101 0-16
a=ptime: 20
a=maxptime: 150
a=sendrecv
```

Alternatively, privacy header can be used (Privacy id)

Notruf

INVITE PBX → DTS Notrufnummer

Ausgehender Ruf von DDI +493222228516 zu 112

OUTBOUND-INVITE, Emergency

INVITE sip: 112@101.222.10.33 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 102.222.10.33:5060;rport;branch=z9hG4bKPjcbf9b900-4e88-4319-8052-2f6181f7b321

From: "+493222228516" <sip:+4932222285160@dots.com>;tag=2f8e248e-ecef-4722-ab79-950b9b9cdfa8

To: sip:112@101.222.10.33

Contact: sip:asterisk@102.222.10.33:5060

Call-ID: e9e09267-3545-4fbf-b5b7-89d59e1b43c3

CSeq: 30547 INVITE

Allow: OPTIONS, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, REFER

Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub Session-Expires: 1800

Min-SE: 90

P-Asserted-Identity: sip:+49322222851601@dots.com;user=phone

Max-Forwards: 70

User-Agent: Asterisk PBX 16.11.1

Authorization: Digest username="<user-name>", realm="dots.com", nonce="<encrypted data>",

uri="sip:021096001@101.222.10.33", response="<encrypted data>"

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 242

v=0

o=- 2033286139 2033286139 IN IP4 102.222.10.33

s=Asterisk

c=IN IP4 102.222.10.33

t=0 0

m=audio 8314 RTP/AVP 8 101

a=rtpmap: 8 PCMA/8000

a=rtpmap: 101 telephone-event/8000

a=fmtp: 101 0-16

a=ptime: 20

a=maxptime: 150

a=sendrecv

Anrufweiterleitung mit redirect (302)

302 MOVED TEMPORARILY PBX → DTS

Weiterleitung eines eingehenden Anrufs auf +4921096001

302 Redirect for an incoming call

```
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
Via: SIP/2.0/UDP
101.222.10.33:5060;rport=5060;received=101.222.10.33;branch=z9hG4bK10dd.6048211.0 Via:
SIP/2.0/UDP 102.222.10.33:5160;rport=5160;
received=102.222.10.33;branch=z9hG4bK+f0a158dafa92819ce2074a53190a12581+sip+6+a64e0b07 Record-
Route: sip:101.222.10.33:5060;lr;r2=on;ftag=6+5d6972fc+144a91b2
Record-Route: sip:103.222.10.33;lr;r2=on;ftag=6+5d6972fc+144a91b2
Call-ID: 1940fe68e00e2de7021a4ae7451fe93c
From: "test-carrier" <sip:+4921096000@td>;tag=6+5d6972fc+144a91b2
To: <sip:+49322222851601@dts.net>;tag=156d6b6f-3b25-42e8-b893-47ffe2304164 CSeq:
6350 INVITE
Server: Asterisk PBX 16.11.1
Contact: sip:+4921096001@101.222.10.33
Reason: Q.850;cause=0
Content-Length: 0
```

DTMF

DTMF via FRC 2833

Negotiated codec number in SDP for telephone-event: 101

Start DTMF tone (first packet) -

digit '6'Raw Binary Packet:

0000 80 e5 57 a2 22 82 73 38 3c 07 33 8f 06 0a 00 a0 ..W.".s8<.3.....

Decoded:

Real-Time Transport Protocol

10= Version: RFC 1889 Version (2)

..0= Padding: False

...0= Extension: False

.... 0000 = Contributing source identifiers

count: 01 = Marker: True

Payload type: telephone-event (101)

Sequence number: 22434

[Extended sequence number: 87970]

Timestamp: 578974520

Synchronization Source identifier: 0x3c07338f

(1007104911)RFC 2833 RTP Event

Event ID: DTMF Six 6 (6)

0= End of Event:

False

.0= Reserved: False

..00 1010 = Volume: 10

Event Duration: 160

End DTMF tone (first 'end'

packet)Raw Binary Packet:

0000 80 65 57 a9 22 82 73 38 3c 07 33 8f 06 8a 05 00 ..eW.".s8<.3.....

Decoded:

Real-Time Transport Protocol

10.....= Version: RFC 1889 Version (2)

..0.....= Padding: False

...0.....= Extension: False

.... 0000 = Contributing source identifiers

count: 00 = Marker: False

Payload type: telephone-event (101)

Sequence number: 22441

[Extended sequence number:

87977]Timestamp: 578974520

Synchronization Source identifier: 0x3c07338f (1007104911)

RFC 2833 RTP Event

Event ID: DTMF Six 6

(6)1....= End of Event:

True

.0.....= Reserved: False

..00 1010 = Volume: 10

Event Duration: 1280

Terminologie

Term	Beschreibung
Kunde	▪ Person oder Organisation, die DTS-Dienste bestellt, nutzt und bezahlt. ▪ Ein Kunde kann verschiedene Standorte in einem oder mehreren Ländern haben.
Kundenstandort	▪ Der Standort des Kunden ist der Ort, an dem der Kunde ansässig ist. Er hat eine definierte Postanschrift. ▪ Der Standort des Kunden ist wichtig für Notrufe.
SIP-User	▪ Der SIP-User identifiziert die angeschlossene Einheit (in der Regel eine PBX) an einem PBX-Endpunkt, der sich beim Kunden befindet. ▪ Ein SIP-User authentifiziert sich entweder über eine feste IP-Adresse oder mit Benutzer-/Passwort-Anmeldeinformationen. ▪ SIP-User gibt es auch für IP-authentifizierte Verbindungen.
Trunk-Set	▪ Dies ist die Einheit, der Nummernblöcke zugewiesen werden. Einem Trunk-Set können mehrere Nummernblöcke zugewiesen werden. ▪ Es kombiniert 1 bis N Trunks, die sich denselben Nummernblock teilen. ▪ Ein PBX-Endpunkt kann nur zu einem einzigen Trunk-Set gehören. ▪ Das einfachste Trunk-Set hat einen einzigen PBX-Endpunkt und einen einzigen zugewiesenen Nummernblock.
Nummernblock	▪ Ein Nummernblock ist ein aufeinanderfolgender Bereich von Nummern. ▪ Er ist einem einzigen Trunk-Set zugeordnet (während ein Trunk-Set mehrere Nummernblöcke haben kann). ▪ Teilbereiche eines Nummernblocks können einem anderen Trunk-Set zugewiesen werden. ▪ Der kleinste Teilbereich ist eine einzelne Zahl.

Abkürzungen

CLIR	Calling Line Identification Restriction
COLP	Connected Line Presentation
COLR	Connected Line Presentation Restriction
DDI / DID	Direct Dialing Inward / Direct Inward Dialing
DN	Directory Number
FQDN	Fully Qualified Domain Name
LAC	Local Area Code
MS	Microsoft
PAI	P- asserted identity
PBX	Private Branch Exchange
PSTN	Public switched Telephone Network (Fixed Net)
RTP	Real Time Protocol
SRTP	Secure Real Time Protocol
TLS	Transport Layer Security

Deutsche Telefon Standard GmbH

Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 26
55130 Mainz

Tel.: 06131 32797-0
info@dt-standard.de
www.dt-standard.de